

NEW PEUGEOT 2008
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	PureTech 130 АКПП-6	BlueHdi 130 Stop&Start АКПП-8
Робочий об'єм (см³)	1199	1499
Кількість циліндрів:	3	4
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / при об/хв	130 (96) / 5500	130 (96) / 3750
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) / при об/хв	230 / 1750	300 / 1750
Тип палива	Бензин	Дизель
Кількість місць / дверей :	5 / 5	
Тип	6-ступінчата автоматична	8-ступінчата автоматична
Тип приводу:	Передній	
Система стоп-старт (Stop&Start)	---	Серійно
Передня підвіска	Покращена "МакФерсон"	
Задня підвіска	Напівзалежна П - подібна балка кручення	
Передні гальма	Дискові вентильовані	
Задні гальма	Дискові	
Довжина, мм:	4304	
Ширина з дзеркалами, мм:	1987	
Висота, мм:	1523 - 1550	
Колісна база, мм:	2605	
Передній звіс, мм:	874	
Задній звіс, мм:	825	
Споряджена маса, кг:	1225	1270
Повна маса, кг:	1730	1775
Об'єм багажника (min / max, VDA), дм³:	434 / 1467	
Ємність бака для пального, л:	44	41
Підсилювач керма:	Електропідсилювач	
Максимальна швидкість, км/год	199	195
Прискорення 0-100км (тільки з водієм), с	31,5	31,7
Прискорення 0-100 км/год (тільки з водієм), с	10,2	10,3
Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км:	8,4	4,4
Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км:	5,4	3,8
Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км:	6,5	4,0
Викид CO ₂ ,г/км:	148	110
Норма токсичності Euro:	EURO 6.1	EURO 6.4

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це усталена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

