

НОВИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ ФУРГОН PEUGEOT PARTNER
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



PEUGEOT

BlueHDi 100 МКПП	
ДВИГУН	
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16
Робочий об'єм (см³)	1499
Максимальна потужність, КВт (к/с)	75(100)
при об/хв	3750
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	250
при об/хв	1750
Тип палива	Дизель
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ	
Екологічний клас	EURO 6
ТРАНСМІСІЯ	
Тип	6-ступінчата механічна
ПІДВІСКА	
Передня підвіска	Незалежна, типу покращений "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості
Задня підвіска	Балка, що деформується: незалежна підвіска, стабілізатор поперечної стійкості, роздільна конструкція пружин і амортизаторів
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА	
Передні гальма	Дискові вентильовані
Задні гальма	Дискові
ГАБАРИТИ	
L2	
CrewCab	
Довжина, мм	4751
Ширина без / із дзеркалами, мм	1848 / 2107
Колісна база, мм	2975
Висота, мм	1860
Корисна довжина багажного відділення до 2-го ряду / до 1-го ряду сидінь, мм	1450 / 2000
Максимальна корисна довжина багажного відділення, мм	3440
Максимальна висота багажного відділення, мм	1270
Ширина багажного відділення між колісними арками	1229
Мінімальна/Максимальна висота завантаження (задній поріг), мм	560/569
ДВЕРІ	
Мінімальна ширина отвору бічних дверей, мм	641
Максимальна ширина отвору бічних дверей, мм	675
Висота отвору бічних дверей, мм	1072
Максимальна ширина отвору задніх двостулкових асиметричних дверей низу / зверху, мм	1241 / 1087
Висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей, мм	1196
МІСТКІСТЬ	
CrewCab	
Кількість місць	5
Завантажувальний об'єм (м3)	1,8 / 4,0
МАСА (кг)	
CrewCab	
Споряджена маса ¹	1560
Повна маса	2400
Вантажопідйомність	840
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	3430
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ	
Максимальна швидкість, км/год	167
Прискорення 0-1000 м,с	37,2
Прискорення 0-100 км/год,с	16,5
Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км:	5,1
Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км:	4,3
Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км:	4,6
Викид CO ₂ (при змішаному циклі) ,г/км:	122
Ємність бака для пального, л:	50

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що управляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви (споживання пального та рівень CO₂ у відпрацьованих газах відповідають вимогам акредитації NEDC (Регламент (ЄС) № 715/2007 та Регламент (ЄС) № 692/2008 у відповідних версіях), що дозволяє порівнювати його з іншими транспортними засобами. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

³ розміри вказані для 3-місцевий версії з опцією "Багатофункціональна кабіна Multiflex" при складених спинках пасажирських сидінь


Внутрішні розміри вантажного відсіку "CREWCAB"




2 ряд - сидіння розкладені



Бокове сидіння складене та відкрите вікно в перегородці



2 ряд - сидіння складенні



2 ряд - сидіння складенні.
Сидіння пасажирів складене з відкритим вікном в перегородці

