

PEUGEOT Traveller

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | BlueHDi 145 МКПП-6 | BlueHDi 177 АКПП-8 | | | |
|---|---|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 4-5 дверей | | | | | |
| ДВИГУН | | | | | |
| Робочий об'єм (см ³) | 1997 | | | | |
| Максимальна потужність, КВт (к/с) при об/хв | 106 (145) 3750 | 130 (177) 3750 | | | |
| Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) при об/хв | 340 | 400 | | | |
| Електричне запалювання зі статичним розподілом | • | | | | |
| НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ | | | | | |
| Екологічний клас | EURO 6 | EURO 6 | | | |
| ТРАНСМІСІЯ | | | | | |
| Тип | 6-ступінчата механічна | 8-ступінчата автоматична | | | |
| Привід | Передній | Передній | | | |
| ПІДВІСКА | | | | | |
| Передня підвіска | Незалежна, посилена, покращений "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості | | | | |
| Задня підвіска | Вісь з незалежними косими поперечними важелями та металевою підвіскою з гвинтовими пружинами та гідравлічними амортизаторами. | | | | |
| Система "AMVAC" зі змінною жорсткості пружин та амортизаторів в залежності від навантаження, для збереження 1,9м висоти автомобіля. | • | | | | |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | | | | | |
| Передні гальма | Дискові вентильовані | | | | |
| Задні гальма | Дискові вентильовані | | | | |
| ГАБАРИТИ | | | | | |
| Довжина, мм | 5306 | | | | |
| Ширина без дзеркал / з дзеркалами, мм | 1920 / 2204 | | | | |
| Колісна база, мм | 3275 | | | | |
| Висота, мм | 1935 | | | | |
| Максимальний об'єм багажного відділення (до 1-го ряду сидінь), л | 4900 | 4900 | | | |
| Максимальний об'єм багажного відділення (до 2-го ряду сидінь), л | 3000 | 3000 | | | |
| Максимальний об'єм багажного відділення (до 3-го ряду сидінь), л | 1300 | 1300 | | | |
| МАСА (кг) | | | | | |
| | ВЕРСІЯ | 8 місьць | 9місьць | 8/9 місьць | 7 місьць |
| | ТРАНСМІСІЯ | MT-6 | | AT-8 | AT-8 |
| Споряджена маса ¹ | | 1749 | 1764 | 1770 | 2000 |
| Повна маса | | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA) | | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ | | | | | |
| Максимальна швидкість, км/год | | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Прискорення 0-100 км/год (без навантаження, тільки з водієм),с | | 12,8 | 12,8 | 10,6 | 10,6 |
| Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км: | | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,8 |
| Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км: | | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,2 |
| Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км: | | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,4 |
| Викид CO ₂ (змішаний цикл), г/км: | | 140 | 142 | 137 | 142 |
| Ємність бака для пального, л: | | 70 | | | |

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що управляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

Витрати пального для повнопривідних версій вказано в NEDC.